Docker

Corsi Linux 2019

Lorenzo Prosseda

lerokamut@gmail.com

28 marzo 2019

POLITECNICO OPEN
unix LABS

La piattaforma Docker

La piattaforma Docker

A chi può tornare utile?

La piattaforma Docker

A chi può tornare utile?

- Sviluppatori

La piattaforma Docker

A chi può tornare utile?

- Sviluppatori
- Amministratori di sistema

La piattaforma Docker

I container e Linux

In cosa consistono?

I container e Linux

In cosa consistono?

- un **processo** nel sistema operativo
 - kernel **condiviso** e nessun hypervisor

I container e Linux

In cosa consistono?

- un **processo** nel sistema operativo
 - kernel **condiviso** e nessun hypervisor

I container e Linux

Da dove si pescano?

I container e Linux

Da dove si pescano?

- immagini Docker
 - registro Docker

I container e Linux

Da dove si pescano?

- immagini Docker
 - registro Docker

I container e Linux

Caratteristiche:

I container e Linux

Caratteristiche:

- **flessibili**: qualunque applicativo, semplice o complesso, è scomponibile in unità funzionali;

I container e Linux

Caratteristiche:

- **flessibili**: qualunque applicativo, semplice o complesso, è scomponibile in unità funzionali;
- **leggeri**: usano la capacità di computazione dell'host in modo efficiente;

I container e Linux

Caratteristiche:

- **flessibili**: qualunque applicativo, semplice o complesso, è scomponibile in unità funzionali;
- **leggeri**: usano la capacità di computazione dell'host in modo efficiente;
- **effimeri**: possono essere sostituiti «a caldo» e «sul posto»;

I container e Linux

Caratteristiche:

- **flessibili**: qualunque applicativo, semplice o complesso, è scomponibile in unità funzionali;
- **leggeri**: usano la capacità di computazione dell'host in modo efficiente;
- **effimeri**: possono essere sostituiti «a caldo» e «sul posto»;
- **portabili**: formato comune e isolamento;

I container e Linux

Caratteristiche:

- **flessibili**: qualunque applicativo, semplice o complesso, è scomponibile in unità funzionali;
- **leggeri**: usano la capacità di computazione dell'host in modo efficiente;
- **effimeri**: possono essere sostituiti «a caldo» e «sul posto»;
- **portabili**: formato comune e isolamento;
- **scalabili**: ottima integrazione con sistemi di bilanciamento del carico.

I container e Linux

Condividere il kernel con tutti i container crea un punto di rottura:

I container e Linux

Condividere il kernel con tutti i container crea un punto di rottura:

- vulnerabilità del kernel utilizzabile da un container qualsiasi

I container e Linux

Condividere il kernel con tutti i container crea un punto di rottura:

- vulnerabilità del kernel utilizzabile da un container qualsiasi
- tutti i container devono usare lo stesso kernel

Installazione e primi passi

Usando i repository ufficiali di Docker si otterrà sempre l'ultima versione disponibile (Link)

- per controllare in numero di versione di Docker usare il comando `$ docker -v`;
- prima di cominciare, assicuriamoci che il processo di Docker sia in esecuzione, col comando `$ docker info`;
- il comando `$ docker run hello-world` permette di avviare un'immagine predisposta per testare la propria installazione.

Installazione e primi passi

Installazione e primi passi

Gestiamo i container tramite i sottocomandi di Docker:

- visualizzare tutti i container creati: `$ docker ps -a;`
- controllare le immagini scaricate: `$ docker image ls;`
- arrestare un container: `$ docker stop <nome>;`
- eliminare un container non in esecuzione:
`$ docker rm <nome>;`
- cancellare un'immagine non eseguita da nessun container:
`$ docker rmi <nome>;`

Dockerizzazione

(Immagini realizzate tramite [yugiohcardmaker](#))

Dockerizzazione

Creiamo le immagini di cui abbiamo bisogno tramite Dockerfile

- file di testo che contiene istruzioni per ottenere un'immagine Docker e configurare il suo ambiente di lavoro
- i comandi nel Dockerfile possono essere eseguiti via CLI dall'utente

Dockerizzazione

Immagine per front-end Python:

- Scarichiamo l'immagine docker con Python 3.7:

```
$ docker pull python:3.7;
```

- Avviamo il container col comando:

```
$ docker run -it --rm --name echo-srv \  
-v "$PWD":/usr/src/echo-srv:z \  
-w /usr/src/echo-srv \  
-p 127.0.0.1:8080:8080 \  
python:3.7 python main.py;
```

Dockerizzazione

Cosa diavolo è quel comando?

- `-it` → mantiene aperto stdin, alloca uno pseudo-tty;
- `--rm` → rimuove il container al termine dell'esecuzione del comando;
- `--name` → nomina il container che sarà creato dall'immagine;
- `-v` → monta una cartella locale all'interno dell'ambiente del container;
- `-w` → imposta la cartella di lavoro, dalla quale sarà avviato il comando;
- `-p` → mappa esplicitamente una porta dell'host su una del container;
- `python:3.7` → nome dell'immagine da usare;
- `python main.py` → comando da eseguire;

Dockerizzazione

Come possiamo rendere automatico e ripetibile questo procedimento?

1. scriviamo un **Dockerfile** che contenga le stesse direttive appena usate
2. creiamo un'immagine a partire dal dockerfile, col comando
`$ docker build --tag=echo-srv .;`
3. avviamo un container dall'immagine creata:
`$ docker run -ti --rm -p 0.0.0.0:8080:8080 echo-srv.`

Dockerizzazione

Contenuto del Dockerfile per front-end Python:

```
FROM python:3.7
```

```
RUN mkdir /usr/src/echo-srv
```

```
COPY . /usr/src/echo-srv
```

```
VOLUME /usr/src/echo-srv
```

```
WORKDIR /usr/src/echo-srv
```

```
EXPOSE 8080
```

```
ENTRYPOINT python main.py
```

Dockerizzazione

Contenuto del Dockerfile per back-end MySQL:

```
FROM mysql:8
```

```
COPY template.sql /docker-entrypoint-initdb.d
```

```
ENV MYSQL_ROOT_PASSWORD="meme"
```

```
EXPOSE 3306
```

- creiamo l'immagine col comando:
`$ docker build --tag=db-srv .`
- avviamo l'immagine creata tramite questo file col comando:
`$ docker run -ti --rm -p 0.0.0.0:33060:3306 db-srv`

Rete bridge

Creiamo una rete Docker: *bridge*

Rete bridge

Creiamo una rete Docker: *bridge*

- migliore isolamento e gestione dei container nella rete

Rete bridge

Creiamo una rete Docker: *bridge*

- migliore isolamento e gestione dei container nella rete
- risoluzione DNS tra container

Rete bridge

Creiamo una rete Docker: *bridge*

- migliore isolamento e gestione dei container nella rete
- risoluzione DNS tra container
- i container nel bridge di default condividono le variabili di ambiente

Rete bridge

Creiamo una rete Docker: *bridge*

- migliore isolamento e gestione dei container nella rete
- risoluzione DNS tra container
- i container nel bridge di default condividono le variabili di ambiente
- ogni bridge utente può essere configurato come un'interfaccia di rete a sé stante

Rete bridge

Usiamo i sottocomandi di `$ docker network`:

1. creazione del bridge:

```
$ docker network create echo-net
```

2. ricerca nome container:

```
$ docker container ls
```

3. aggiunta container alla rete utente:

```
$ docker network connect echo-net  
<nome_container>
```

4. disconnetto container dal bridge di default:

```
$ docker network disconnect bridge  
<nome_container>
```

Compose

I've got front-end, I've got back-end, mmmmmh...
docker-compose!

Compose

I've got front-end, I've got back-end, mmmmmh...
docker-compose!

Compose

Docker-compose ([Link](#))

- tool che permette di gestire più facilmente ambienti con container multipli
- sostituisce i comandi `$ docker run <...>`
- basta lanciare `$ docker-compose up`, e per terminare i container avviati CTRL + C

Compose

Contenuto del file *docker-compose.yml*:

```
version: "3"
services:
  echo:
    depends_on:
      - db
    image: python:3.7
    ports:
      - "127.0.0.1:8080:8080/tcp"
    volumes:
      - ./python:/usr/lib/socket-app:z
    entrypoint: python /usr/lib/socket-app/main.py
  db:
    image: db-srv
    expose:
      - "3306"
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=meme
```

Compose

Cosa contiene questo file YAML chiamato docker-compose?

- **version** → versione del tool compose a cui è destinato il file;
- **services** → permette di definire servizi, dichiarati come lo stato desiderato delle componenti dell'applicazione;
- **depends_on** → definisce una relazione di dipendenza tra servizi, influenzando il loro ordine di avvio e di arresto;
- **image** → immagine da cui creare i container associati al servizio;
- **ports** → esponi una o più porte del container sull'host;
- **volumes** → monta una cartella dell'host su un percorso del container ([Link](#));
- **entrypoint** → comando da eseguire all'interno del container una volta avviato; sovrascrive l'entrypoint di default;
- **expose** → esponi una porta solo sulla rete docker (non accessibile dall'host);
- **environment** → inizializza una o più variabili d'ambiente;

Fonti

- [Slide 2016](#)
- [Slide 2018](#)
- [Docker overview](#)
- [Wikipedia - Docker](#)
- [RedHat Forum - What is a linux container](#)

Fine

Grazie per l'attenzione!

Queste slide sono licenziate Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

<http://www.poul.org>